

Überwachungszentrale
REPEATER WIRELESS



IP40



Erweiterungsmodul für das drahtlose Funksystem SAFELOGWireless SW.

Repeater mit integrierter Antenne im kompakten Gehäuse aus weißem Polycarbonat für Decken- und Wandmontage. Durch den Einsatz des Repeaters wird die Reichweite des Funknetzes innerhalb einer Liegenschaft erhöht und die Kommunikation stabilisiert. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz Band. Der Repeater ist zusätzlich mit einer Backup-Batterie ausgestattet, die im Falle eines Netzausfalls eine Überbrückungszeit von bis zu 8 h gewährleistet und damit die Kommunikation im Funknetzwerk sicherstellt.

Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	5 W
Anschlussklemmen Netz	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Frequenzbereich	863 – 870 MHz (ISM Band)
Maximale Sendeleistung	10 dBm
Funkreichweite	max. 30 m bei direktem Sichtkontakt
Umgebungstemperatur	-5°C bis +35°C
Lagertemperatur	0°C bis +30°C
Abmessungen (B x H x T)	125 x 38 x 125 mm
Ausstattung	- Vollautomatischer Funknetzaufbau (sog. Meshing) - Integrierte Statusanzeige

Maße REPEATER WIRELESS

