

ALULINE E200 WE Serie



IP40




LED

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz
Montageart	Wandeinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	254 x 161 x 27 mm

ALULINE E200 WE	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	Rettungszeichen	Sicherheitsmodul	Rettungszeichen	Sicherheitsmodul
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 1 h / 3 h / 8 h	–	–	15 % - 50 % / 100 %	
Batterie-Stromaufnahme	11 mA	14 mA	–	–
Netzanschlussleistung	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
Gewicht kg	X,X0	X,X0	X,X0	X,X0
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %		230 V 50/60 Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C – –		– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	ELC, MSÜ3, SET009, SET010 – –		– SELF CHECK SAFELOG Line, SAFELOG Wireless	
Zubehör	Diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets			

Leuchtenmaße ALULINE E200 WE



Piktogramm-Set*



Fluchtweg-Piktogramm FR



Fluchtweg-Piktogramm FL



Fluchtweg-Piktogramm FU



Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Serie ALULINE E200 WE

IP40



LED



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
ALULINE E200 WE LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + ELC - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + MSÜ3 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + SET009 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + SET010 - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + ELC - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + MSÜ3 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + SET009 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED + SET010 - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	11 mA
ALULINE E200 WE LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA
ALULINE E200 WE LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	14 mA

ALULINE E200 WE Serie



IP40



LED

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebsdauer
ALULINE E200 WE EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	1 h
ALULINE E200 WE EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	3 h
ALULINE E200 WE EB LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - weiß	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	4,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - schwarz	1 W LED-Leiste	130 lm	5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8 h
ALULINE E200 WE EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	260 lm	6 VA	8 h