

# Serie S-LINE 300



IP43 LED



Sehr schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Einbau-Variante möglich. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit 30m Erkennungsweite ist beiliegend. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

<b>Erkennungsweite</b>	30 m
<b>Anschlussklemmen</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
<b>Gehäuse/Farbe</b>	Polycarbonat, weiß
<b>Montageart</b>	Universalmontage
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	
Wandmontage	341 x 233 x 41 mm
Deckenmontage	341 x 230 x 37 mm



S-LINE 300	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
<b>Leuchtmittel</b>	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
<b>Lichtstrom (Netz)</b>	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
<b>Lichtstromverhältnis</b>				
Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>	12 mA	19 mA	–	–
<b>Netzanschlussleistung</b>	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
<b>Gewicht kg</b>	1,06	1,25	1,20	1,35
<b>Nennbetriebsdauer</b>	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
Batteriebetrieb	–	–	1 h / 3 h / 8 h	
<b>Anschlussspannung</b>	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %	–	230 V 50/60 Hz	
NiMh-Akku	–	–	4,8V 0,8 Ah	
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C bis +40 °C	–	–	
Bereitschaftsschaltung	–	–	0 °C bis +35 °C	
Dauerschaltung	–	–	-5 °C bis +30 °C	
<b>optional:</b>	MSÜ3, SET009, SET010		–	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	–	–	SELF CHECK SAFELOG	
Selbstüberwachung	–	–	–	
Busüberwachung	–	–	–	
<b>Zubehör</b>	Seilmontageset, Kettenmontage-Set, Zentralpendel, Ballwurfschutzkorb, Deckeneinbaurahmen			

## Leuchtenmaße S-LINE 300

Wandmontage



Deckenmontage





IP43 LED

#### Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
S-LINE 300 UM LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
S-LINE 300 UM LED + ELC	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
S-LINE 300 UM LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 UM LED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 UM LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
S-LINE 300 UM LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
S-LINE 300 UM LED + ELC	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	19 mA
S-LINE 300 UM LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
S-LINE 300 UM LED + SET009	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
S-LINE 300 UM LED + SET010	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

#### Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
S-LINE 300 UM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1 h
S-LINE 300 UM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3 h
S-LINE 300 UM EB LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB-SW LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6 VA	8 h
S-LINE 300 UM EB-SW LED	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8 h