

Serie

AW6-5 Lux



Formschöne, flache Aluminium-Leuchte für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Gehäuse	Aluminiumprofil, silber eloxiert mit eckigen Metallkanten Lichtaustritt nach unten (5 Lux, geeignet für Ausleuchtung von Feuerlöscher etc.) opale Scheibe mit Sonderpiktogramm Gehäuse für Wandbefestigung (AW)
----------------	--



Sonderleuchte für Zentralbatterieanlagen

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 %
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Optionen	- Überwachungsbaustein für Leuchte A6 - 24 V-LED-EVG mit Adressbaustein für LPS-System
Wandbefestigung (AW)	- Ballschutzkorb Best.-Bez.: BK - Ballschutz mit Acrylscheibe Best.-Bez.: BA - Farbe weiss Best.-Bez.: RAL - getrennte Einspeisungen für Piktogramm und Lichtaustritt nach unten - Montagehöhen von 2,00 m bis 2,50 m

Typ	Leuchtmittel	Maße BxHxT	Erkennungsweite
AW6ZLL	3,2 W-LED + 4,9 W-LED	260x140x44 mm	24 m



Feuerlöscher
Best.-Bez.: F



Brandmeldetelefon
Best.-Bez.: FT



Löscheschlauch
Best.-Bez.: FS



Geräte zur Brandbekämpfung
Best.-Bez.: FB



Feuerwehrleiter
Best.-Bez.: FL



Brandmelder
Best.-Bez.: FM



Sammelstelle
Best.-Bez.: NS



Notausstieg
Best.-Bez.: NN



Rettungsleiter über Fenster
Best.-Bez.: NL



Augendusche
Best.-Bez.: NA



Notruftelefon
Best.-Bez.: NT



Krankentrage
Best.-Bez.: NK



Erste Hilfe
Best.-Bez.: NH



Defibrillator
Best.-Bez.: NDF



Notdusche
Best.-Bez.: ND



Leuchtenmaße AW6-5 Lux

Legende: ● Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
○ Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm

Wandmontage:

