

Serie **L-Star**



Leuchte für Deckeneinbaumontage zur Ausleuchtung des Fluchtweges für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838.
Annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse aus Aluminium-Druckgußgehäuse mit runder (ER) oder quadratischer (EQ)
Abdeckung in weiss.

Gehäuse Maße BxHxT Deckenausschnitt Einbautiefe	Aluminium-Druckguss weiss 239,5x90x79 mm 68 mm 190 mm
--	--



Sicherheitsleuchte für Zentralbatterieanlagen


Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 %	
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	
Ausstattung	L-Star ER-R	- Lichtstrom 170 lm - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	L-Star ER-F	- Lichtstrom 170 lm - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachungsbaustein - DALI-EVG - 24 V-LED-EVG mit Adressbaustein für LPS-System - Deckeneinbauteil als Kunststoff-Container mit abgesetzten Strahlerkopf Best.-Bez.: L-Star LC 	

Typ	Leuchtmittel	Maße Abdeckplatte
L-Star ER-R	3 W-LED	Ø 79 mm
L-Star ER-F	3 W-LED	Ø 79 mm
L-Star EQ-R	3 W-LED	79x79 mm
L-Star EQ-F	3 W-LED	79x79 mm

Sicherheitsleuchte für Einzelbatteriesystem **SL**

Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz	
Ausstattung	L-Star ER-R-EB	<ul style="list-style-type: none"> - Lichtstrom 140 lm im Notbetrieb - Acryloptik zur asymmetrischen Fluchtwegsausleuchtung
	L-Star ER-F-EB	<ul style="list-style-type: none"> - Lichtstrom 140 lm im Notbetrieb - Acryloptik zur symmetrischen Flächenausleuchtung
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstüberwachung Best.-Bez.: S - Busüberwachung durch SafeLog Best.-Bez.: SL - Deckeneinbauteil als Kunststoff-Container mit abgesetzten Strahlerkopf Best.-Bez.: L-Star LC 	

Typ	Notlichtdauer	Leuchtmittel	Maße Abdeckplatte
L-Star ER-R-EB	3 h	3 W-LED	Ø 79 mm
L-Star ER-F-EB	3 h	3 W-LED	Ø 79 mm
L-Star EQ-R-EB	3 h	3 W-LED	79x79 mm
L-Star EQ-F-EB	3 h	3 W-LED	79x79 mm
L-Star ER-R-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	Ø 79 mm
L-Star ER-F-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	Ø 79 mm
L-Star EQ-R-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	79x79 mm
L-Star EQ-F-EB8	8 h	3 W-LED (70 lm)	79x79 mm





ZENTRALBATTERIE: Abstandstabelle für ebene Fluchtwägen (Angaben in Meter)

L-Star ER-R				
h	a	b	c	d
2,50			14,80	6,30
3,00			16,50	6,80
3,50			17,90	7,20
4,00			19,10	7,90


L-Star ER-F				
h	a	b	c	d
2,50	8,30	3,40	8,30	3,40
3,00	9,20	4,00	9,20	4,00
3,50	9,70	4,40	9,70	4,40
4,00	10,80	4,30	10,80	4,30

Leuchtenmaße L-Star



L-Star ER



L-Star EQ



L-Star LC



EINZELBATTERIESYSTEM: Abstandstabelle für ebene Fluchtwägen (Angaben in Meter)

L-Star ER-R-EB				
h	a	b	c	d
2,50			14,20	5,80
3,00			15,80	6,50
3,50			17,10	6,90
4,00			18,20	7,50

L-Star ER-F-EB				
h	a	b	c	d
2,50	8,10	3,30	8,10	3,30
3,00	9,00	3,50	9,00	3,50
3,50	9,50	3,70	9,50	3,70
4,00	---	---	---	---

L-STAR ER(Q)-R-EB 8 3 Watt 70 Lumen				
h	a	b	c	d
2,50			12,20	4,90
3,00			13,20	5,40
3,50			14,30	6,00
4,00			15,40	6,10

L-STAR ER(Q)-F-EB 8 3 Watt 70 Lumen				
h	a	b	c	d
2,50	6,90	2,70	6,90	2,70

